



BFO 7030 VERDUNNING

Een speciale verdunner samengesteld voor Zandleven 2-komponenten polyurethaan coatings o.a. POLYFINISH HS 65-90 AMQ.

Fysische eigenschappen bij 20°C

Kleur	Kleurloos
Dichtheid	ca. 0,91 kg/ltr.
VOS	ca. 901 gr./ltr.
Vlampunt ISO 1523	44 °C
Opslagcondities	In gesloten emballage in droge en koele locatie. Blootstelling aan lucht en temperatuurschommelingen moet worden vermeden.

Opmerkingen:

De Zandleven verdunningen bestaan uit een speciale samenstelling, die ertoe bijdraagt dat men bij de diverse applicatietechnieken (met kwast, spuitequipment etc.) de beste resultaten krijgt.

Lees altijd de technische informatie bladen door.

Veiligheidsinformatie:

Voor uitgebreide informatie raadpleeg het veiligheid informatie blad.



Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.