



technical data sheet

zandleven coatings

FAB 622 VERDUNNING

Verdunner en gereedschapsreiniger voor Zandleven ACRYLON, MONOCHLOR producten.

Fysische eigenschappen bij 20°C

Kleur	Kleurloos
Dichtheid	ca. 0,85 kg/ltr.
VOS	ca. 843 gr./ltr.
Vlampunt ISO 1523	30 °C
Opslagcondities	In gesloten emballage in droge en koele locatie. Blootstelling aan lucht en temperatuurschommelingen moet worden vermeden.

Opmerkingen:

De Zandleven verdunningen bestaan uit een speciale samenstelling, die ertoe bijdraagt dat men bij de diverse applicatietechnieken (met kwast, spuitequipment etc.) de beste resultaten krijgt.

Lees altijd de technische informatie bladen door.

Veiligheidsinformatie:

Voor uitgebreide informatie raadpleeg het veiligheid informatie blad.



Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.

postbus 131 • 8900 ac leeuwarden
058-2129545 • www.zandleven.com • info@zandleven.com

pag. 1 van 1

protective coatings
versiedatum: 06.04.2018