



zandleven coatings

CMC kleurafstand beoordelingssysteem voor de Zandleven RAL- Master- kaart

RAL – kaart	Tolerantie ΔE	RAL – kaart	Tolerantie ΔE	RAL – kaart	Tolerantie ΔE	RAL- kaart	Tolerantie ΔE
1000	1,4	3014	2,0	6005	2,0	7030	1,0
1001	2,0	3015	1,4	6006	1,4	7031	2,0
1002	2,0	3016	2,8	6007	1,4	7032	1,0
1003	3,6	3017	2,8	6008	1,4	7033	1,4
1004	3,6	3018	2,8	6009	1,4	7034	1,4
1005	3,6	3020	2,8	6010	2,8	7035	1,0
1006	3,6	3022	2,8	6011	2,0	7036	1,0
1007	3,6	3027	2,8	6012	1,4	7037	1,4
1011	2,0	3028	2,8	6013	2,0	7038	1,0
1012	2,8	3031	2,8	6014	1,4	7039	1,4
1013	1,0	4001	1,4	6015	1,4	7040	1,0
1014	2,0	4002	2,0	6016	2,0	7042	1,0
1015	1,0	4003	1,4	6017	2,8	7043	1,4
1016	2,8	4004	2,0	6018	2,8	7044	1,0
1017	2,8	4005	2,0	6019	1,0	7045	1,0
1018	2,8	4006	1,4	6020	1,4	7046	1,4
1019	1,4	4007	1,4	6021	2,0	7047	1,0
1020	2,0	4008	1,4	6022	1,4	8000	2,0
1021	3,6	4009	1,0	6024	2,8	8001	2,0
1023	3,6	4010	2,0	6025	2,8	8002	2,0
1024	2,0	5000	2,0	6026	2,0	8003	2,0
1027	2,8	5001	2,0	6027	2,0	8004	2,0
1028	3,6	5002	2,0	6028	2,0	8007	2,0
1032	3,6	5003	2,0	6029	2,0	8008	2,0
1033	3,6	5004	2,0	6032	2,8	8011	2,0
1034	2,8	5005	2,0	6033	2,0	8012	2,0
1037	3,6	5007	2,0	6034	2,0	8014	2,0
2000	3,6	5008	2,0	6037	2,8	8015	2,0
2001	2,8	5009	2,0	7000	2,0	8016	1,4
2002	2,8	5010	2,0	7001	2,0	8017	1,4
2003	2,8	5011	2,0	7002	1,4	8019	1,4
2004	3,6	5012	2,0	7003	1,4	8022	1,4
2008	3,6	5013	2,0	7004	1,0	8023	2,8
2009	3,6	5014	2,0	7005	1,4	8024	2,8
2010	2,8	5015	2,0	7006	1,4	8025	1,4
2011	3,6	5017	2,0	7008	2,0	8028	1,4
2012	2,8	5018	2,0	7009	1,4	9001	1,0
3000	2,8	5019	2,0	7010	1,4	9002	1,0
3001	2,8	5020	2,0	7011	1,4	9003	3,0
3002	2,8	5021	2,0	7012	1,4	9004	1,4
3003	2,8	5022	2,0	7013	1,4	9005	3,0
3004	2,0	5023	2,0	7015	1,4	9010	1,4
3005	2,0	5024	2,0	7016	2,0	9011	1,4
3007	1,4	6000	2,0	7021	1,4	9016	1,4
3009	2,0	6001	2,8	7022	1,4	9017	2,0
3011	2,8	6002	2,8	7023	1,4	9018	1,4
3012	2,0	6003	2,0	7024	1,4		
3013	2,8	6004	2,0	7026	2,0		

- Inzake niet RAL kleuren, wordt de dichtstbijzijnde RAL kleur gehanteerd
- De visueel waargenomen kleur kan beïnvloed worden door kleur van de ondergrond, zorg voor een goede afstemming.
- Gemeten bij lichtbron D65, verhouding helderheid : kleurtoon = 2 : 1
- Kleurtolerantie af fabriek

Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.

