



Korrosivitätskategorien gemäß ISO 12944:2018

Immersion	System Nr.	Typ	Produkt	Schicht Dicke
Im 1 - Im 3	Feuer Verzinkter Stahl /Thermisch gespritzter Stahl			
Im 1 Süßwasser >25 Jahre	1	EP	Monopox Metalsealer	80 µm
		EP	Acraton HS-U	165 µm
		PUR	Polyfinish HS 65-55	65 µm
			Gesamt Schicht Dicke	310 µm
	2	EP	Monopox Metalsealer	80 µm
		EP	Acraton HS-U	150 µm
		EP	Acraton HS-U	150 µm
			Gesamt Schicht Dicke	380 µm

Im 2 Meer- oder Brackwasser >25 Jahre	1	EP	Monopox Metalsealer	80 µm
		EP	Acraton HS-U	165 µm
		PUR	Polyfinish HS 65-55	65 µm
			Gesamt Schicht Dicke	310 µm
	2	EP	Monopox Metalsealer	80 µm
		EP	Acraton HS-U	150 µm
		EP	Acraton HS-U	150 µm
			Gesamt Schicht Dicke	380 µm

Im 3 Erdreich >25 Jahre	1	EP	Monopox Metalsealer	80 µm
		EP	Acraton HS-U	165 µm
		PUR	Polyfinish HS 65-55	65 µm
			Gesamt Schicht Dicke	310 µm
	2	EP	Monopox Metalsealer	80 µm
		EP	Acraton HS-U	150 µm
		EP	Acraton HS-U	150 µm
			Gesamt Schicht Dicke	380 µm

Bei den oben aufgeführten Systemen handelt es sich um Beispielsystemen. In vielen Fällen werden von einem Kunden und/oder Anwender spezifische Anforderungen gestellt. Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung

Stand: 1-2-2024



All our offers, contracts, deliveries, services and all correspondence, including email, are subject to the General Terms and Conditions of Delivery from the branch organisation of the Paint Printing Ink Industry (VVF) of 2003 which are deposited at the office of the Clerk of the District Court of Amsterdam; number and date on request. They are an integral part of all contracts that we conclude with our contractual partners for the deliveries and services we offer. Of the Uniform Sales conditions deviating purchasing conditions of the buyer will not be accepted by us. See Article 1 of the Uniform Sales conditions on www.zandleven.com